Indsatsgruppe 01

Uidentificerede stoffer og genstande.

Farlige egenskaber

Brandfare	-
Eksplosionsfare	-
Indåndingsfare	-
Sundhedsfare	-
Forhold over for vand	-
Miljøfare	-
Specielle risic	Søg oplysninger på tilgængelige datablade, etiketter og transportdokumenter. Kontakt **Kemisk Beredskab**.

Personlig beskyttelse

Inden for sikkerhedsafstanden	Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Kontakt **Kemisk Beredskab**.
Direkte kontakt	Undgå direkte kontakt indtil nærmere oplysninger foreligger. Normal indsatsbeklædning er beregnet til indsats ved brand og yder kun begrænset beskyttelse ved kontakt med sundhedsfarlige stoffer. Kontakt **Kemisk Beredskab**.
Rensning eller dekontaminering	Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.

Indsats

Sikkerhedsafstand	**Indtil nærmere oplysninger foreligger:** Fast stof: Mindst 10 m. Væske: Mindst 50 m. Gas: Mindst 100 m. Fordråbet gas: Mindst 300 m. Sikkerhedsafstanden kan være væsentligt forøget ved store udslip eller under særlige vejrsituationer. Under personredning: Mindst 50 m. Ved mistanke om eksplosionsfare bør der søges oplysninger i indsatsgruppe 02-05. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.
Spild på land	**Indtil nærmere oplysninger foreligger:** Ved spild i afløb eller ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden.
Spild i vand	**Indtil nærmere oplysninger foreligger:** Tilkald miljømyndigheden.
Brand	**Indtil nærmere oplysninger foreligger:** Sluk brand under hensyntagen til omstændighederne. Afkøl lukkede beholdere med vand. Vær opmærksom på reaktion med slukningsmidlet.

Slukningsvand	**Indtil nærmere oplysninger foreligger:** Slukningsvand, der har været i kontakt med stofferne, kan være ætsende. Stoffet er opløseligt i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb. Stoffet er uopløseligt i vand. Den stofholdige del er enten farligt affald, eller den kan ledes til afløb.