Indsatsgruppe 20

Brandfarlige væsker.
Opløselige i vand.

Farlige egenskaber

Brandfare	Væskerne er **meget brandfarlige**. Fare for fjernantændelse.
Eksplosionsfare	Der kan dannes antændelige blandinger med luft.
Indåndingsfare	Nogle af væskerne virker sundhedsskadelige eller lokalirriterende. Ved opvarmning eller ved brand kan dannes sundhedsfarlige stoffer. En del af væskerne reagerer også med vand under dannelse af sundhedsfarlige stoffer - se UN-nummer indeks.
Sundhedsfare	Nogle af væskerne virker sundhedsskadelige eller lokalirriterende. En del af væskerne reagerer med vand under dannelse af sundhedsfarlige stoffer - se UN-nummer indeks.
Forhold over for vand	Væskerne er opløselige i vand. En del af væskerne reagerer med vand under dannelse af brandfarlige og sundhedsfarlige stoffer - se UN-nummer indeks.
Miljøfare	En del af væskerne er miljøfarlige - se UN-nummer indeks.
Specielle risic	Ved opvarmning eller brand kan nogle af væskerne polymerisere eksplosivt. Væskerne opløser fedtbelægninger og angriber pakninger, visse kunststoffer samt materialer af gummi.

Personlig beskyttelse

Inden for sikkerhedsafstanden	Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse.
Direkte kontakt	Beskyttelsesdragt som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand. Fuld åndedrætsbeskyttelse.
Rensning eller dekontaminering	Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.

Indsats

Sikkerhedsafstand	Mindst 50 m. Ved dannelse af brandfarlige eller sundhedsfarlige gasser: Mindst 100 m, dog mindst 50 m under personredning. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj samt eksplosionssikret og syrefast udstyr.
Spild på land	Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning mindskes ved dækning med skum (alkoholbestandigt). Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Dampe kan slås ned med vandtåge. Opsaml i tætlukkede, egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden.
Spild i vand	Stands udstrømningen. Tilkald miljømyndigheden. Væskerne er opløselige i vand. Opsamling er ikke mulig.

Brand	Sluk brand med skum (alkoholbestandigt). Afkøl lukkede beholdere med vand.
Slukningsvand	Væskerne er opløselige i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb.