

**Farlige egenskaber**

<i>Brandfare</i>	Nogle af stofferne er oxiderende.
<i>Eksplodingsfare</i>	Stofferne er <b>eksplosionsfarlige</b> ved udsættelse for stød, gnidning, ild, statisk elektricitet eller andre antændelseskilder.
<i>Indåndingsfare</i>	Nogle af stofferne virker sundhedsskadelige. Ved eksplosion eller ved brand i stoffet kan dannes sundhedsfarlige stoffer.
<i>Sundhedsfare</i>	Nogle af stofferne virker sundhedsskadelige.
<i>Forhold over for vand</i>	-
<i>Miljøfare</i>	En del af stofferne er miljøfarlige - se UN-nummer indeks.
<i>Specielle risic</i>	Politiet kontaktes angående rekvisition af særlig assistance med henblik på at fastlægge eksplosionsfaren inden indsatsen. Der er fare for masseeksplosion, trykbølge og udslyngning af sprængstykker ved eksplosion.

**Personlig beskyttelse**

<i>Inden for sikkerhedsafstanden</i>	Normal indsatsbeklædning. Ved forekomst af støv tillige åndedrætsværn mod partikler samt et egnet øjenværn, men ved brand dog fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Direkte kontakt</i>	Beskyttelsesdragt som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand. Ved forekomst af støv tillige åndedrætsværn mod partikler samt et egnet øjenværn, men ved brand dog fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Rensning eller dekontaminering</i>	Forurenede personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.

**Indsats**

<i>Sikkerhedsafstand</i>	Mindst 300 m. Ved eksplosionsfare fx ved brand: Mindst 1.000 m. Personer eller dyr inden for sikkerhedsafstanden evakueres. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.
<i>Spild på land</i>	Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Forebyg støvspreddning eller formindsk afdampning ved dækning med egnet plastfolie. Stands udstrømningen. Skovl/øjs forsigtigt spildet af fast stof op, mens der ved spild af væsker anvendes ikke-brandbart opsugningsmateriale. Opsaml i egnede beholdere.

Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden.

*Spild i vand*

Stands udstrømningen. Tilkald miljømyndigheden.  
Stoffet er opløseligt i vand - se UN-nummer indeks. Opsamling er ikke mulig.  
Stoffet flyder oven på vand - se UN-nummer indeks. Inddæm og anvend lette, vandskyende, ikke-brandbare opsugningsmaterialer eller pump/øs spildet op.  
Stoffet synker til bunds - se UN-nummer indeks. Eventuel oppumpning skal ske fra bunden. Opsaml i egnede beholdere.

*Brand*

Forsøg ikke at slukke brand i stoffet. Sluk brand i omgivelserne med store mængder vand fra liggende stilling eller fra dækning. Afkøl lukkede beholdere med vand.

*Slukningsvand*

Stoffet er opløseligt i vand - se UN-nummer indeks. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb.  
Stoffet er uopløseligt i vand - se UN-nummer indeks. Den stofholdige del er farligt affald og skal uskadeliggøres.